

Praxisbericht Ilanz GR

Flachdachabdichtung Dispositionsgebäude.



FLACHDÄCHER | DACHANSCHLÜSSE

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Bei dem Neubau des Dispo-Gebäudes der Firma Salavras (Montalta Gruppe) in Ilanz entschied man sich für ein Abdichtungssystem mit Triflex-Qualität. Die Verwendung von Sichtbeton war Voraussetzung, um eine einheitliche Optik zum bereits bestehenden Nebengebäude beizubehalten. Um den innenliegenden Dämmungen dauerhaften Witterungsschutz zu gewähren, sollte diese mit einer extrem widerstandsfähigen, robusten Flachdachabdichtung versehen werden. Gemeinsam mit dem Bauherrn fiel die Wahl auf Triflex ProTect und Triflex ProDetail. Mit dieser optimalen Lösung wurde das ganze Dach inklusive Aufbordungen zusätzlich mit Triflex Spezialvlies armiert. Trotz tiefer Temperaturen wurden sämtliche Anforderungen erfüllt wie auch die Verarbeitung im Winterhalbjahr möglich.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROTECT

- Vliesarmierte unterlaufsichere Abdichtung im Verbund mit dem Untergrund
- Schnelle, sichere und dauerhafte Abdichtung
- Elastisch, naht- und fugenlose Abdichtung
- Geringes Gewicht
- Prüfungen und Zertifikate in den höchsten Nutzungsklassen

Die Anforderung im Überblick:

- Schnelle Ausführung auch bei tiefen Temperaturen, Vlies armiert
- Haftung auf vorhandenem Beton-Untergrund
- Unterlaufsicher
- Dauerhafte Abdichtung
- UV Strahlen-, Alkali- und Hydrolysebeständigkeit

Die Ausführungsschritte im Einzelnen:

- Schleifen des Untergrundes mit dem Flächenschleifer
- Grundierung der Flächen mit **Triflex Primer 276**
- Abdichtung der Details und Anschlüsse mit **Triflex ProDetail** und Vlieseinlage
- Abschliessende Abdichten der Flächen mit **Triflex ProTect** und Vlieseinlage



„WIR FÜHLEN UNS WOHL IN DER SCHNELLEN UND SICHEREN VERARBEITUNG, MIT DEM PROMPTEN LIEFERSERVICE UND DER UMFASSENDEN BAUSTELLENBETREUUNG.“

Thomas Flepp, Inhaber der Pius Flepp AG



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Dispositionsgebäude Salavras, Ilanz
Investor / Planer	Montalta Transport und Kies AG, Ilanz
Fläche Dach / Fläche Details	Fläche 430 m ² / Details 60 m ²
Untergrund	Beton mit Gefälle
Abdichtung / Beschichtung	Triflex ProDetail / Triflex ProTect
Ausführung	April 2017
Ausgeführt von	Pius Flepp AG, Ilanz