

Praxisbericht Peuerbach

## Parapet Neubau Firma Aspöck.



BALKONE | TERRASSEN | LAUBENGÄNGE

**Geplant, geholfen, gelöst.** Ein Parapet, das zwischen zwei Geschossen die moderne Fassadenoptik unterbricht, verleiht dem Neubau der Peuerbacher Firma Aspöck einen zeitgenössischen Charakter. Zugleich stellt dieses spezielle architektonische Detail erhöhte Anforderungen an die Abdichtung. Mit einem Wärmedämmverbundsystem netzarmiert abgespachtelt, war eine kalt applizierbare Lösung mit einer hohen Rissüberbrückung gefordert. Um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erhalten, kam ausschließlich ein überputzbares Material infrage. Das Team der Firma Razenberger Raumgestaltung e. U. aus Peuerbach setzte diese Vorgaben mit dem Balkon Abdichtungssystem **Triflex BWS** innerhalb von nur zwei Tagen um. Die Lösung auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) eignet sich insbesondere für die Abdichtung unter Fremdbelägen. Dank der flüssigen Verarbeitungstechnik bindet es selbst komplizierte Geometrien wie Anschlussbereiche sicher ein. Da es vollflächig vliesarmiert ist, gewährt das Spezialharz eine hohe Elastizität und ist dynamisch rissüberbrückend.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX BWS

- Dynamisch rissüberbrückend und hoch elastisch
- Kalt applizierbar
- Witterungs- und UV-beständig
- Hoch reaktiv und schnell aushärtend
- Dauerhaft dicht bis ins Detail

## Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Haftung der Abdichtungslösung auf mineralischer Abspachtelung mit Netzarmierung
- Hohe dynamische Rissüberbrückung
- Langlebiger Schutz der Bausubstanz vor Feuchteintrag
- Sichere Einbindung aller Details in die Abdichtung
- Homogene Fassadenoptik

## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Vollflächige mineralische Abspachtelung mit Netzarmierung
- 2 Grundierung der Fläche mit **Triflex Cryl Primer 276**
- 3 Abdichtung aller Details mit dem vliesarmierten **Triflex ProDetail**
- 4 Flächenabdichtung mit **Triflex ProDetail**
- 5 Vollflächige Absandung des Parapets mit **Triflex ProDetail** und Quarzsand (0,7–1,2 mm)
- 6 Vollflächige Verputzung der mit **Triflex BWS** abgedichteten Fläche



Die Ausführung nahm das Team der Firma Razenberger Raumgestaltung vor, ein neuer Triflex-Verarbeitungspartner. Sie setzten das Balkon Abdichtungssystem Triflex BWS ein und schufen damit innerhalb von nur zwei Tagen einen langlebigen Schutz der Bausubstanz.



Eine in das flüssige Harz eingearbeitete Vlieseinlage sorgt dafür, dass die Abdichtung auch in den Anschlussbereichen elastisch bleibt und ihr Bewegungen aus der Konstruktion nichts anhaben können.



Im ausgehärteten Zustand bildet das Harz eine naht- und fugenlose Oberfläche, die das Bauwerk zuverlässig vor Witterungs- und UV-Einflüssen schützt.

„TRIFLEX HAT DIE BAUSTELLE VON DER PERSÖNLICHEN BESICHTIGUNG ÜBER DIE KONZEPTFINDUNG BIS HIN ZUR VERARBEITUNG BEGLEITET. MEINE ANFORDERUNGEN AN DIE ABDICHTUNGSARBEITEN WURDEN VOLLENDTS ERFÜLLT.“

*Planungsbüro Peham, Waldkirchen am Wesen*



## Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Abdichtung Parapet Bürogebäude, Peuerbach
Planer	Planungsbüro Peham, Waldkirchen am Wesen
Ausführung	Razenberger Raumgestaltung e. U., Peuerbach
Fläche	ca. 20 m <sup>2</sup>
Untergrund	Wärmedämmverbundsystem
Abdichtung	Balkon Abdichtungssystem Triflex BWS
Fertigstellung	Sommer 2018

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gessenschwandt 39  
4882 Oberwang  
Fon +43 6233 20089  
info@triflex.at  
www.triflex.at

