

Resoconto pratico Arcore

Parcheeggio Esselunga Arcore.



Certificazione, sicurezza e rapidità di esecuzione. Il supermercato Esselunga di Arcore ha richiesto l'intervento di Triflex per la riqualificazione dell'ingresso al parcheggio adiacente alle rampe di accesso e degli spazi di frenata situati di fronte agli attraversamenti pedonali del supermercato. Il parcheggio presentava un problema di elevata scivolosità della superficie che lo rendeva particolarmente pericoloso nei giorni di pioggia. Scopo dell'intervento effettuato con i materiali Triflex è stato quello di ottenere una superficie antiscivolo in classe R13 impiegando il sistema Triflex DeckFloor variante 2, una soluzione ideale per superfici con sollecitazioni elevate e per le quali è necessaria la resistenza allo scivolamento.

I VOSTRI VANTAGGI CON TRIFLEX PRODETAIL

- Resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Soluzioni per i dettagli costruttivi integrate nel sistema
- Resistenza allo scivolamento per garantire maggiore sicurezza
- Realizzabile in diversi colori
- Soddisfa i requisiti della classe OS 13 e OS 8 ai sensi della norma DIN V 18026. Comportamento al fuoco Bfl-s1 ai sensi della norma DIN EN 13501-1
- Carrabile dopo circa 3 ore
- Soluzione durevole

Sintesi dei requisiti dell'intervento di risanamento:

- Elevata sicurezza antiscivolo
- Soluzione sicura a lungo termine
- Rapida realizzazione del progetto
- Decorazione con possibilità di scegliere tra diversi colori

Le fasi del risanamento in dettaglio:

- 1 Preparazione e applicazione di **Triflex Cryl Primer 287** sul sottofondo
- 2 Impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione con **Triflex ProDetail**
- 3 Applicazione del sistema **Triflex DeckFloor variante 2**
- 4 Applicazione colore **Triflex Cryl Finish 205** 3089 rubino 02 sui giunti di costruzione
- 5 Superficie sigillata con **Triflex Cryl M264** tonalità 3089 rubino 02



„TRIFLEX DECKFLOOR CI HA CONSENTITO DI RIDURRE AL MINIMO I TEMPI PER IL RIVESTIMENTO ED EVITARE I DISAGI LEGATI AI TEMPI DI CHIUSURA DEL PARCHEGGIO.“

Resin Z



Dettagli del Progetto

Progetto	Piano del parcheggio interno del supermercato Esselunga di Arcore
Investitore e progettista	Esselunga Arcore
Superficie tetto/Superficie dettagli	500 m ²
Sottofondo	Pavimento industriale in calcestruzzo
Impermeabilizzazione/Rivestimento	Triflex DeckFloor variante 2
Esecuzione	Aprile 2018
Eseguito da	Resin Z, Modena



International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Tel. +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Italia
Triflex Italia
Via Senigallia 18/2 Torre A
20161 Milano
Tel. +39 02 64672663
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Svizzera
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Tel. +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss