

Profilé de gouttière

Triflex Framebox



Informations produit

Domaines d'application


La rigole de drainage Triflex Framebox s'utilise au niveau des seuils de porte accessibles aux personnes à mobilité réduite et de toutes les surfaces avec contre-pentes afin de garantir un drainage sans difficulté. Triflex Framebox doit s'utiliser en combinaison avec le système Triflex BIS et les produits Triflex Ceryl Level 215+ et Triflex CeFix Screed 631.

Propriétés

Triflex Framebox est une rigole emboîtable en acier galvanisé qui peut ainsi s'utiliser de manière flexible sur le chantier.

Conditionnement du produit livré

Pour les dimensions, se reporter au croquis détaillé :



Largeur du profilé :

15,5 cm ou 13 cm, respectivement de type B (large) ou S (étroit).

Longueur du profilé : 50 ou 100 cm

Accessoires du système :

Dispositif de réglage en hauteur, ACO Frameline, raccord d'écoulement DN 40, grille ACO (grille caillebotis, grille à barres longitudinales ou à barres transversales).

Conditions de mise en œuvre

Triflex Framebox peut être étirée à la largeur nécessaire sur le chantier. Une découpe n'est nécessaire qu'en cas de réalisation d'un angle intérieur ou extérieur. Pour un drainage sans difficulté, réaliser une pente dans le sens du raccord d'écoulement.



Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.