

Triflex DC-Mat Lé de drainage



Informations produit

Domaines d'application

Le Triflex DC-Mat Lé de drainage est utilisé dans le système Triflex ProDrain.

Propriétés

Le Triflex DC-Mat Lé de drainage est un mat doublé de non-tissé des deux côtés doté d'alvéoles de sable de quartz à l'intérieur et de canaux de drainage intégrés.

Son poids surfacique est de 2,30 kg/m² env.
Le matériau a une épaisseur d'environ 3,2 mm.

- Imperméabilite a l'eau
- Compressible
- Pontage
- Réduit le bruit d'impact

Conditionnement du produit livré

Rouleaux

100 x 500 cm l x L Triflex DC-Mat Lé de drainage

Teintes

Blanc

Stockage

Le Triflex DC-Mat Lé de drainage doit être stocké et transporté au sec, à la verticale dans son emballage d'origine et protégé des dommages causés par des chocs. Stocker à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Se conserve 12 mois non ouvert.



Conditions de mise en oeuvre

La Triflex DC-Mat Lé de drainage peut s'utiliser avec une température du support et une température ambiante comprises entre mini. +5 °C et maxi. +30 °C.

Remarque concernant la mise en oeuvre

Voir la description du système Triflex ProDrain

Remarques fondamentales

Nous garantissons un niveau de qualité élevé et constant de nos produits. Les systèmes Triflex ne doivent être additionnés d'aucune autre substance supplémentaire.

Tous les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche et de développement et sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Celui-ci devra être réalisé par la personne en charge de l'exécution. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.