

Profilo canaletta

Triflex Framebox



Informazioni prodotto

Campi d'impiego


La grondaia di drenaggio Triflex Framebox viene impiegata in soglie di porta senza barriere e su tutte le superfici con una contropendenza per assicurare un drenaggio efficiente. Triflex Framebox va applicato in combinazione con il sistema Triflex BIS e i prodotti Triflex Ceryl Level 215+ e Triflex CeFix Screed 631.

Proprietà

Triflex Framebox è una canaletta combinabile in acciaio zincato e può pertanto essere utilizzato in modo flessibile dal committente.

Forma di fornitura

Per le dimensioni vedere lo schema dettagliato:



Larghezza profilo:

15,5 cm o 13 cm, ognuno come tipo B (largo) o tipo S (stretto).

Lunghezza profilo: 50 o 100 cm

Accessori sistema:

Regolatore altezza, ACO Frameline, manicotto di uscita DN 40, griglie ACO (griglia di drenaggio, griglia a barre longitudinali e griglia a traverse longitudinali)

Condizioni di lavorazione

Triflex Framebox viene estratto dal committente alla larghezza necessaria. Il ritaglio è necessario solo quando occorre creare un angolo esterno o interno. Per un drenaggio efficiente, è necessario creare una pendenza in direzione del manicotto di uscita.



Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un ampio lavoro di sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.