

Referenza Mendrisio

Risanamento rampa.



Pianificato, aiutato, risolto. Tutto in comune. Forte usura, e un aspetto malridotto. Ecco come appariva a Mendrisio la rampa d'accesso per i parcheggi che vengono utilizzati quotidianamente dai clienti dell'adiacente edificio aziendale. Per il risanamento dei 200 m² circa di superficie si puntava a ridurre al minimo il tempo di chiusura e individuare una soluzione a lungo termine che resistesse in modo permanente alle sollecitazioni meccaniche e meteorologiche.

Dopo che gli specialisti della ditta Drytech avevano levigato tutta la superficie in calcestruzzo è stata prima imprimita con **Triflex Primer 276** e sono stati sigillati giunti e alzatine con **Triflex ProDetail** con aggiunto densificante. Dopodiché la superficie è stata impermeabilizzata con **Triflex ProTerra** e tessuto non tessuto. Infine, è stato applicato il rivestimento per superfici **Triflex DeckFloor** nella versione con uno spargimento di sabbia granulosa per accessi ripiti. Dopo un breve tempo essiccamento gli specialisti hanno rimosso la sabbia granulosa in eccesso. La superficie è stata sigillata con **Triflex Cryl Finish 209** in grigio.

Grazie alla rapidità e alla semplicità di lavorazione del sistema **Triflex DeckFloor**, i lavori di risanamento della rampa sono stati completati in brevissimo tempo. I tempi di chiusura sono stati ridotti al minimo ed è stato possibile evitare spese aggiuntive grazie ad un rivestimento sicuro a lungo termine. I clienti del complesso aziendali usufruiscono ora di un accesso sicuro ed esteticamente piacevole.

I VOSTRI VANTAGGI CON TRIFLEX DECKFLOOR

- Resistenza a forti sollecitazioni meccaniche
- Resistenza della struttura alle forze di spinta e di taglio
- Soluzioni dettagliate integrate
- Transitabilità dopo circa 3 ore
- Realizzabile in diversi colori

Triflex

Soluzioni condivise.



Una panoramica dei requisiti per la ristrutturazione:

- risanamento veloce
- fessure impermeabilizzate
- senza demolizione
- lunga durata dei prodotti



Le fasi di ristrutturazione in dettaglio:

- Levigazione della superficie
- Applicazione **Triflex Cryl Primer 276**
- Impermeabilizzazione con **Triflex ProTerra** e tessuto non tessuto
- Spatolato **Triflex DeckFloor** con spargimento di granuli da 2 mm
- Applicazione del **Triflex Cryl Finish 209** grigio



„TRIFLEX DECKFLOOR CI HA CONSENTITO DI RIDURRE AL MINIMO I TEMPI PER IL RIVESTIMENTO ED EVITARE I DISAGI LEGATI AI TEMPI DI CHIUSURA DELLA RAMPA.“

Drytech SA



Dati dell'oggetto ed elaborazione

Progetto	Risanamento rampa stabile Industriale Quadrifoglio
Investitore e progettista	Cafama SA
Ditta esecutrice	Drytech SA
Superficie	Triflex DeckFloor 200 m ²
Sottofondo	Calcestruzzo
Impermeabilizzazione	Triflex ProDetail/ Triflex DeckFloor
Fine del lavoro	Febbraio/ Marzo 2020

Svizzera

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

