

Detergente

Triflex Detergente Vetro

Informazioni prodotto

Campi d'impiego

Triflex Detergente Vetro è utilizzato su vetro. Esso serve per la preparazione di sottofondi in vetro prima dell'applicazione di Triflex Primer Vetro.

Proprietà

Triflex Detergente Vetro è un detergente contenente solventi per sottofondi in vetro.

Forma di fornitura

Bottiglia singola

750 ml Triflex Detergente Vetro

Tonalità

Trasparente

Stoccaggio

Fresco, asciutto, senza gelo, non aperto e non miscelato circa 12 mesi. La radiazione solare diretta sulle confezioni dovrebbe essere evitata, anche in cantiere.

Condizioni di lavorazione

Triflex Detergente Vetro può essere lavorato a temperature ambiente e del sottofondo di almeno 0°C fino a max. +35°C.

Consumo di materiale

A seconda del grado di sporco è necessario prevedere un consumo di almeno 0,05 l/m² (50 ml) su superficie piana liscia.

Tempo di ventilazione

Circa 10 minuti a +20°C



Avvertenze relative a pericoli particolari

Vedere la scheda di sicurezza, sezione 2

Consigli relativi alla sicurezza

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 7 e 8

Misure in caso di infortuni e incendi

Vedere la scheda di sicurezza, sezioni 4, 5 e 6

Avvertenze fondamentali

Garantiamo l'alta qualità permanente dei nostri prodotti. I sistemi Triflex non devono essere miscelati con nessuna sostanza estranea.

La consulenza tecnica relativa alle applicazioni e all'impiego dei nostri prodotti si basa su un vasto impegno per lo sviluppo e su esperienze pluriennali e viene fornita in base alle migliori conoscenze. Le esigenze di diverso tipo poste dall'edificio, nelle condizioni più diverse, rendono comunque necessario un esame dell'adeguatezza per il rispettivo scopo da parte del tecnico applicatore. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.

Avvertenza importante:

Durante la lavorazione di Triflex Detergente Vetro occorre indossare sottoguanti specifici.