

Oznakowanie prefabrykowane

Triflex Line EasyTherm



Charakterystyka produktu

Opis produktu

Triflex Line EasyTherm to prefabrykowane oznakowanie termoplastyczne zg. z RMS i StVO do silnie obciążonych stref komunikacyjnych w obszarach miejskich i podmiejskich. Aplikacja odbywa się w kilku krokach bez wykorzystania metod maszynowych. Prefabrykowane linie i symbole są wtapiane w podłoże za pomocą palnika propanowego. Skład produktu Triflex Line EasyTherm opiera się na żywicach węglowodorowych, co zapobiega powstawaniu przebarwień i uwalnianiu substancji niebezpiecznych zawierających związki węgla. Specjalnie dobrane surowce i organiczne pigmenty nie zawierają metali ciężkich. Tym samym, oznakowanie nie podlega rozporządzeniu REACH.

Możliwości zastosowań

Produkt Triflex Line EasyTherm jest stosowany do wykonywania oznakowań typu I i II w obszarach miejskich i podmiejskich. Duża różnorodność oraz możliwości indywidualnej aranżacji pozwalają na zastosowanie produktu także na parkingach, terenach firmowych, placach zabaw lub podwórkach szkolnych.

Właściwości

Prefabrykowane oznakowanie termoplastyczne charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- Szybka obróbka
- Łatwa aplikacja
- Wysoka białość
- Wysoki współczynnik odbłasku dzięki 30 % domieszce pereł szklanych
- Właściwości antypoślizgowe dzięki specjalnej posypce
- Przejezdność już po kilku minutach
- Odporność na działanie benzyny, oleju, soli drogowej i mrozu

Postać

Motyw w opakowaniu kartonowym zaw. instrukcję aplikacji

Kolory

9016 Biały drogowy

Inne odcienie dostępne na zamówienie.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu w pozycji poziomej przez okres ok. 24 miesięcy. Również na placu budowy przechowywać w stałych temperaturach i nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.



Warunki obróbki

Produkt Triflex Line EasyTherm może być stosowany przy temperaturach podłoża od +5 °C.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być dostatecznie nośne, suche i nieoblodzone, wolne od luźnych zanieczyszczeń, resztek smaru lub oleju.

Informacje dotyczące obróbki

Aktywacja podłoża:

Ogrzać podłoże palnikiem, usuwając w ten sposób ew. pozostałości wilgoci.

Triflex Than Grund L 1K:

W celu uzyskania przyczepności pomiędzy podłożem betonowym i produktem Triflex Line EasyTherm, zastosować podkład gruntujący Triflex Than Grund L 1K i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Triflex Line EasyTherm:

Rozłożyć motyw na uprzednio zagruntowanej powierzchni zgodnie z instrukcją aplikacji. Za pomocą palnika równomiernie ogrzewać produkt z odległości 10 do 30 cm do temperatury od 200 °C do 220 °C, do momentu całkowitego wtopienia się oznakowania w podłoże i połączenia z nim.



Charakterystyka produktu

Wykaz produktów

Linie i bloki

Nr kat.	Artykuł	Opakowanie	Odcień	Towar magazynowy
26983-010-1	Triflex Line EasyTherm, linia 100 x 12 cm	25 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-010-2	Triflex Line EasyTherm, linia 100 x 25 cm	10 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-010-3	Triflex Line EasyTherm, linia 100 x 50 cm	5 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-010-4	Triflex Line EasyTherm, linia 50 x 12 cm	50 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-010-5	Triflex Line EasyTherm, blok 50 x 50 cm	10 szt.	9016 Biały drogowy	■

Strzałki kierunkowe

Nr kat.	Artykuł	Opakowanie	Odcień	Towar magazynowy
26983-011-1	Triflex Line EasyTherm, strzałka prosto 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-011-2	Triflex Line EasyTherm, strzałka w prawo 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-011-3	Triflex Line EasyTherm, strzałka w lewo 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-012-2	Triflex Line EasyTherm, strzałka dodatkowa w prawo 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-013-2	Triflex Line EasyTherm, strzałka dodatkowa w lewo 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-013-1	Triflex Line EasyTherm, strzałka skrętu w prawo 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-012-1	Triflex Line EasyTherm, strzałka skrętu w lewo 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-014	Triflex Line EasyTherm, strzałka naprowadzająca 500 cm	2 szt.	9016 Biały drogowy	■

Cyfry i litery

Nr kat.	Artykuł	Opakowanie	Odcień	Towar magazynowy
26983-019	Triflex Line EasyTherm, "30" 400 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-020	Triflex Line EasyTherm, "BUS" 400 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■

Symbole i piktogramy

Nr kat.	Artykuł	Opakowanie	Odcień	Towar magazynowy
26983-015-3	Triflex Line EasyTherm, rowerzysta 90 x 80 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-015-1		5 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-015-4	Triflex Line EasyTherm, rowerzysta 130 x 100 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-015-2		5 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-016-3	Triflex Line EasyTherm, niepełnosprawny 100 x 70 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-016-2		5 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-021-2	Triflex Line EasyTherm, dzieci (ustawienie prawe) ze znaku VZ 136-10 100 x 52,5 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-021-1		5 szt.	9016 Biały drogowy	■
26983-018	Triflex Line EasyTherm, stacja ładowania samochodów elektrycznych 130 x 100 cm	1 szt.	9016 Biały drogowy	■