

Podkład gruntujący

Triflex CeFix Primer 795

Charakterystyka produktu

Możliwości zastosowań

Podkład Triflex CeFix Primer 795 jest stosowany w roli mostka szπέpnego na podłozach mineralnych (jastrych/beton) w kombinacji z Triflex CeFix Screed 631.

Właściwości

Podkład Triflex CeFix Primer 795 to jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa dyspersja polimerowa, która charakteryzuje się łatwym użytkowaniem.

Postać

Kanister z tworzywa sztucznego

5,00 kg Triflex CeFix Primer 795

Kolory

Transparentny

Przechowywanie

W chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu oraz w stanie zamkniętym i niez mieszanym zachowuje trwałość przez ok. 6 miesięcy. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego na pojemniki z materiałem, także na placu budowy.

Warunki obróbki

Obróbka podkładu Triflex CeFix Primer 795 jest możliwa przy temperaturze podłozia i otoczenia od min. +7°C do maks. +35°C. Produkt można również stosować wewnątrz pomieszczeń. Podczas utwardzania temperatura nie może spaść poniżej minimalnej temperatury obróbki.

Przygotowanie podłozia

Podłozie należy przygotować poprzez wyfrezowanie lub wysrutowanie, aby było dostatecznie nośne, suche i wolne od luźnych oraz zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń. Należy wykluczyć możliwość przesiąkania od spodu wskutek panujących warunków budowlanych. Należy sprawdzić uprzednio przyczepność podłozia na konkretnym obiekcie. Min. przyczepność do podłozia: 1,5 N/mm².

Zastosowanie na asfalcie jest niedozwolone. W przypadku stosowania na zaprawach modyfikowanych tworzywem sztucznym należy przeprowadzić kontrolę wzajemnej tolerancji.

Podczas wykonywania prac temperatura powierzchni powinna wynosić min. 7°C powyżej punktu rosy. W przypadku zbyt niskiej temperatury na obrabianej powierzchni może tworzyć się działająca rozdzielająco warstwa wilgoci (DIN 4108-5, tab. 1). Patrz tabela temperatur punktu rosy.



Instrukcja mieszania

Podkład Triflex CeFix Primer 795 jest rozcieńczany wodą w proporcjach mieszania 1:3.

Dodatek katalizatora nie jest konieczny.

Proporcje mieszania

1,00 kg	Triflex CeFix Primer 795
3,00 kg	Woda
4,00 kg	

Sposoby aplikacji

Nanosić podkład Triflex CeFix Primer 795 za pomocą szczotki malarskiej lub wałka uniwersalnego.

Zużycie materiału

Min. 0,30 kg/m²

Podkład gruntujący

Triflex CeFix Primer 795



Charakterystyka produktu

Wskazówki odnośnie szczególnych zagrożeń

Patrz karta charakterystyki, rozdział 2

Zalecenie w zakresie bezpieczeństwa

Patrz karta charakterystyki, rozdział 7 i 8

Postępowanie w razie wypadku i pożaru

Patrz karta charakterystyki, rozdział 4, 5 i 6

Podstawowe informacje

Gwarantujemy stałą, wysoką jakość naszych produktów. Systemów Triflex nie należy mieszać z wyrobami innych producentów.

Zalecenia techniczne odnoszące się do stosowania naszych produktów opierają się na obszernych pracach rozwojowych oraz wieloletnich doświadczeniach i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą. Najróżniejsze wymogi związane ze specyfiką obiektów i odmiennymi warunkami zastosowania sprawiają jednak, że konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu do konkretnego użycia przez wykonawcę. Zastrzega się prawo do wprowadzania w produktach zmian podyktowanych postępem techniki oraz poprawą ich właściwości.